

Luddlåda för tvättstugor m.m.

Luddlåda med upplyftbar luddsil

Luddlåda av borstat rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301 (SS 2333). Upplyftbar luddsil av perforerad plåt med hål-delning 10 mm och 5 mm hål.

Vi kundanpassar luddlådan till valfritt utförande i längd, bredd, djup mm. Kan även fås i rostfritt syrafast stål EN 1.4404 (SS2348)



Luddlåda till tvättmaskin - 20, 40 och 82 liters som standard i lager

Luddlådor

| | |
|-----------|--------------------|
| Material | EN 1.4301 (SS2333) |
| Färg | Borstat rostfri |
| Tillbehör | Justerbara ben |
| Utlopp | 50 mm rör |

| Volym | RSK | Mått | Utförande |
|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 20 liter | 7115166 | 320x300x250 mm (LxBxH) | 1 st upplyftbar silplåt |
| 40 liter | 7115167 | 620x300x250 mm (LxBxH) | 2 st upplyftbar silplåt |
| 82 liter | 7115168 | 1020x300x250 mm (LxBxH) | 2 st upplyftbar silplåt |

Skötsel
Rostfri luddlåda med upplyftbar luddsil av perforerad plåt. Placeras mellan tvättmaskin och golvbrunn för att avskilja ludd. Rengör och torka av ytan om den är missfärgad eller repad. Missfärgningar kan uppstå om smuts eller något som innehåller järn får sitta kvar på den fuktiga ytan. Det kan ge skador på ytan som ger upphov till korrosion.